

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 62-127976

(43)Date of publication of application : 10.06.1987

(51)Int.Cl.

G06F 15/62

H04N 5/76

(21)Application number : 60-268694 (71)Applicant : KYOCERA CORP

(22)Date of filing : 29.11.1985 (72)Inventor : TAKEDA SHIGEKI

(54) IMAGE RECORDING PROCESSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To eliminate the need for the focusing of an optical system and to simplify image pickup operation by using a correction function having a reverse characteristic to a point spread function due to out-of-focus blur or aberration based on an image signal to apply arithmetic processing and restore an image.

CONSTITUTION: An image pickup element 2 is an image pickup photoelectric conversion element fixed on an infinite focus of a lens 1 and the fixed focus system is adopted for the optical system comprising the lens 1 and the image pickup element 2. A RAM 3 includes a memory storing an image input by one image and a main memory 6 transfers and stores image information stored temporarily in the RAM 3. An arithmetic processing section 5 applies the arithmetic processing so that the image information stored in the main memory 6 is an objective image and the result of the arithmetic processing is stored in the main memory 6. The data transferred from the RAM 3 to the main memory 6 is subjected to the arithmetic processing by using a correction function having a reverse characteristic to a point spread function due to out-of-focus blur or aberration based on the picture signal stored in the storage section at the arithmetic processing section 5 and the image is decoded.

④ 日本国特許庁(JP)

④ 特許出願公開

④ 公開特許公報(A) 昭62-127976

⑤ Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号

⑤ 公開 昭和62年(1987)6月10日

G 06 F 15/62
H 04 N 3/76

6615-5B
Z-7423-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全12頁)

⑥ 発明の名称 画像記録処理装置

⑦ 特 願 昭60-268694

⑧ 出 願 昭60(1985)11月29日

⑨ 発 明 者 武 田 重 喜 東久留米市前沢4-32-21

⑩ 出 願 人 京 セ ラ 株 式 会 社 京都市山科区東野北井ノ上町5番地の22

⑪ 代 理 人 弁 理 士 井 ノ 口 壽

明 細 書

1. 発明の名称 画像記録処理装置

2. 特許請求の範囲

撮影用レンズと、前記撮影用レンズからの光信号を光電気変換して画像信号を生成する画像素子と、前記画像素子からの画像信号を記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶された画像信号に基づいてピンボケあるいはブレあるいは収差による点広がり関数の逆特性を有する補正関数を用いて演算処理して画像を復元する演算処理部とから構成した画像記録処理装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、画像記録処理装置、さらに詳しく言えば、アナログ方式またはデジタル方式で処理した画像信号をメモリ内に記録し、その記録された画像信号を、レンズの特性またはブレによる未知または未知の点広がり関数(P.S.F. Point Spread Function)の逆特性を有する補正関数を用いて演算処理し、ピンボケあるいはブレ

あるいは収差の補正をし、目的の画像を復元する機能を有する画像記録処理装置に関する。

(従来の技術)

従来から画像記録装置として、ピンボケを撮像機、露出機構を有し感光材に画像を記録するいわゆるカメラと云われている装置、および、VTRの一派生技術として撮像部で光電気変換された画像信号を磁気材料等より成るメモリに記録するいわゆる電子スチールカメラ装置が知られている。

(発明が解決しようとする問題点)

前者の装置は、基本的にレンズを通して焦点面に結像された画像、または画像信号自体の記録、再生を目的としているため、その焦点面の画像がピンボケ合っていない画像であったり、ブレた画像である場合には、それ以上の画質の画像を得ることはできない。

一方、後者の装置は、VTRの画像向上技術として輪郭補正を走査信号に、主にハイパスフィルタや補間を用いて行う方法があるが、これはP.S.F.のもとづいた理論的に正確で可逆のものではない

特開昭62-127976 (2)

く、経路上画質がよくなったように見える場合が多いという程度の現実的な効果しかない。

本発明の目的は、ピント合わせあるいはブレの補正をすることにより、目的の画像を復元する画像を有する画像記録処理装置を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

前記目的を達成するために本発明による画像記録処理装置は、撮影用レンズと、前記撮影用レンズからの光信号を光電気変換して画像信号を生成する画像素子と、前記画像素子からの画像信号を記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶された画像信号に基づいてピンボケあるいはブレあるいは収差による点広がり関数の逆特性を有する補正関数を用いて演算処理して画像を復元する演算処理部とから構成されている。

(発明の原理)

まず、本発明の基本になる原理を説明する。ここでは、理解を容易にするために、まず一次元の信号について説明し、次いで、二次元の信号に拓

大して説明する。

第4図は、本発明の基本原理となる入出力システムを示したブロック図である。

インパルスレスポンスが $h(t)$ である系(ここでは、因果律の条件は考えないことにする。)に入力信号 $s(t)$ が入力され、出力信号 $g(t)$ が出力されたとする。このとき、これらの量の間に次のような関係が成り立つ。

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau \\ = s(t) * h(t) \quad (1)$$

ここで、 $*$ 印はたたみ込み積分を示している。

式(1)より、入力信号 $s(t)$ が、ディラックのデルタ関数の場合には、出力信号 $g(t)$ はインパルスレスポンス $h(t)$ そのものになる。

$$g(t) = \delta(t) * h(t) = h(t) \quad (2)$$

すなわち、入力信号に $\delta(t)$ を入力したときの出力を観測することで $h(t)$ を知ることができる。こうして求めた $h(t)$ のフーリエ変換を $H(f)$ ($\delta(t) \rightarrow H(f)$)とする。

いま、インパルスレスポンス $h(t)$ が既知で

ある系を通り、出力信号 $g(t)$ から、その系への入力信号 $s(t)$ を復元することを考える。

求める入力信号 $s(t)$ のフーリエ変換を $S(f)$ 、出力信号 $g(t)$ のフーリエ変換を $G(f)$ とすると、式(1)より

$$g(t) = s(t) * h(t) \quad (3-a)$$

$$G(f) = S(f) \cdot H(f) \quad (3-b)$$

$$\therefore S(f) = 1/H(f) \cdot G(f) \quad (3-c)$$

が成り立つ。ここでは、説明を簡便にするために、 $1/H(f)$ が物理的に存在するものとする(實際には、このままの形で必ずしも存在するとは限らない)。このようにすると、出力信号 $g(t)$ から入力信号 $s(t)$ を復元するには、インパルスレスポンスのフーリエ変換が $1/H(f)$ なる系を過せばよいことがわかる。

第5図は、本発明の基本原理となる入出力復元システムの一次元の場合を示したブロック図。

第6図(a)は、前記システムのインパルスレスポンスがガウス関数の例を説明するための図。第

6図(b)は、前記システムのインパルスレスポンスが矩形波の例を説明するための図である。

ここでは、例として2種類のインパルスレスポンス $h(t)$ を考える。すなわち、次の各式のようにインパルスレスポンスがガウス関数である系と、矩形波である系を考える。

$$h_1(t) = [1 / (2\pi\sigma^2)]^{1/2} \cdot \exp(-t^2 / 2\sigma^2) \quad (4a)$$

$$h_2(t) = (1/T) \cdot \text{rect}(t/T) \quad (4b)$$

ここで、 $\text{rect}(t/T)$ は、 t が $-T/2$ から $T/2$ までの範囲で1、それ以外で0となる関数である。

$$H_1(f) = \exp(-2\pi^2\sigma^2 f^2) \quad (4c)$$

$$H_2(f) = \text{sinc}(\pi T f) \quad (4d)$$

となる。式(4c)、(4d)に關し、第5図に相当するシステムを図示すると第6図のようになる。

第6図(a) (b)は、伝達関数(インパルスレスポンス)のフーリエ変換がそれぞれ

$$H_1(f), H_2(f)$$

なる系を入力信号が追いついて受けても、その後逆特性 $1/H_1(f), 1/H_2(f)$ の系を過すことで、もとの入力信

特開昭62-127976 (3)

号が復元されることを示している。ただし、図から明らかなように、逆特性の系は必ずしも物理的に実在するとは限らないが、数式上、計算上は存在する。

以上は、一次元の説明であったが、それを二次元に拡大した画像復元について説明する。

説明の都合上変数を x 、 y とし、その二次元フーリエ変換の変数を X 、 Y とする。

一次元の場合には、ある系にディラックのデルタ関数を入力したときの応答、すなわち、インパルスレスポンスを測定することにより、システムの特性を記述できた。これと同様に、二次元のディラックのデルタ関数、具体的には理想的な点光源画をレンズを通し焦平面に結像させたときの像を測定すれば、点広がり関数 (PSF Point Spread Function) が求められ、その光学系の特性を記述できる。応用ではPSFはブレによる広がりをも含めることができる。

第7図は、二次元的なビンゴケのPSFを説明するための図である。

補正され、ボケのない元の点画像 (第8図 (e)) が復元される。

第7図の例ではレンズの合焦でないときのPSFが二次元のガウス関数であるが、これは現実的な仮定である。また、この系では歪画像を点画像として説明しているが、もしこの系が線形 (スーパーボーズが成立する系) であるならば、対象とする画像を点画像から一般の画像へ拡大することができる。

以上の説明により、レンズのPSFが既知のとときは、ある距離で合焦状態として撮影、記録した画像から、任意距離の対象物の像を復元できる。これは一次元の式(4)、例で示される第6図 (a) に相当する。

第9図は、本発明の基本原理のブレ画像復元システムを説明するための図である。

ビンゴケの場合と同様に、ブレによる画像の復元について説明する。一般のブレの復元は必ずしも容易ではないが、ここでは説明の都合上、画像が等速直線的に x 軸方向にブレたものとする。こ

第7図は、点光源の状態を示すもので、第7図 (a) (b) は合焦点のときで、 $x-y$ 平面上で、点 $(x) \cdot (y)$ となる。第7図 (c) (d) はビントがずれたときで、二次元のガウス関数状に拡散される。このビントがずれた画像からもとの画像を復元する手順を、前述の第6図 (a) の一次元と同じ手順で説明する。

第8図は、本発明の基本原理となる入力信号復元システムの二次元の場合を説明するための図である。

第8図 (a) が入力の状態で、第8図 (h) に示される二次元のインパルスが歪画像である。この第8図 (h) が合焦でないときは、第8図 (b) に示されるPSFで拡散されて、第8図 (c) (i) に示されるビンゴケ画像になる。このビンゴケ画像を x 成分に関する逆特性の系 (第8図 (d) (e)) を通すと、ボケの x 成分の補正された画像 (第8図 (e) (j)) が復元される。さらに、 y 成分に関する逆特性の系 (第8図 (f) (m)) を通すことによりボケの y 成分も

の場合、合焦の点画像は x 方向の直線画像となるので、ブレの量を x_0 とするとPSFは $\text{rect}(x/x_0)$ になる。第8図のビンゴケの場合に相当する図が第9図である。

第9図 (a) が入力の状態で、第9図 (f) に示される二次元のディラックのデルタ関数が歪画像である。この点画像が、第9図 (b) に示されるブレのPSFにより第9図 (c) (d) に示される線画像となる。この例では線画像は x 成分のみであるから、第9図 (d) (i) に示される逆特性の系を通すことで、もとの点画像 (第9図 (e) (h)) が復元される。これは一次元の式(4)で示される第6図 (b) に相当する。

一般のビンゴケやブレはこれらの例のように単純ではないが、基本的に以上の考え方を用いて、目的の画像を復元することができる。

(実施例)

以下、図面等を参照して、実施例について本発明を詳細に説明する。

第1図は、本発明による画像記録処理装置の实

特開昭62-127976 (4)

例図を示したブロック図である。

第1図において、1はレンズ、2は画像素子、3はRAM、4はコントロール部、5は演算処理部、6は主メモリ、7は出力部、8はA/D変換器である。

レンズ1は、撮像用のレンズである。画像素子2は、撮像用の光電変換素子であり、レンズ1に対して、無限遠の焦点面に固定されている。レンズ1および画像素子2の光学系は固定焦点方式になっている。RAM3は、一面画分の画素入力記憶するメモリが1ないし複数だけ含まれている。主メモリ6は、RAM3に一時的に蓄えられた画像情報を転送、記憶するメモリである。演算処理部5は、主メモリ6に記憶されている画像情報を目的の画像となるように演算処理を行い、その演算処理結果は、主メモリ6に記憶される。以上の信号の授受は、コントロール部4を介して行われる。主メモリ6に記憶されているデータ、あるいはRAM3に記憶されているデータは出力部7より出力される。

となり、前ピンか後ピンが区別できない。実際には、レンズの分散特性により前ピンと後ピンではPSDは異なる場合もあるが、ボケの基本的な考え方においては、前ピンと後ピンは区別することはできない。このため、光学系を有する距離の固定焦点とした状態で撮像し、画像演算処理を行い、その前あるいは後の位置に焦点を合わせ直すと、それに伴い相対するあるいは前の位置が合焦になる。この場合には、2つの距離でピンが合うことになる。

画像素子2は、目的の画像処理に十分な情報信号を得る分解能を有している。例えば、正方形の画面上、たとえ横それぞれ1024画素とする。モノクロでは1024×1024画素であるが、カラーではその3倍の容量が必要になる。

画像素子2上に結像された画像は、光電変換され、A/D変換器8によりコード化されてRAM3に記憶される。この処理は高速で行われる必要があるため、A/D変換器8や記憶は必要に応じてパラレルに処理される。このRAM3の内容

次に、本発明による画像記録処理装置の基本動作を説明する。

被写体からの反射光は、レンズ1を介し、画像素子2上に結像する。

前述のように光学系を無限遠の固定焦点としているのは、ある有限の距離で合焦したとき、その前あるいは後のピンが合っていない被写体に対して、ボケた像だけからは前ピンなのか後ピンなのか区別できないからである。すなわち、前述の第7図(c)(4)に示すように、もしある合焦状態に対して、前ピンのボケのPSF $P(x, y)$ が

$$\begin{aligned} P(x, y) &= (1/2\pi\sigma^2) \\ \exp \{ -(x^2 + y^2) / 2\sigma^2 \} \cdots (8) \end{aligned}$$

であったとすると、同じボケとなる後ピンのPSF $P^*(x, y)$ は

$$\begin{aligned} P^*(x, y) &= P(-x, -y) \\ &= (1/2\pi\sigma^2) \\ \exp \{ -(x^2 + y^2) / 2\sigma^2 \} \\ &= P(x, y) \cdots (9) \end{aligned}$$

は直ちに主メモリ6に転送される。

RAM3は、半導体メモリで高速であるがあまり大容量をとれないのに対し、主メモリ6は磁気光、光磁気等のメカニカルな系を含むので、大容量であるが高速ではない。そこで、連続の連写性を考慮し、RAM3を必要数だけおき連続連写のとき、切り替えて使用する。

ちなみに、カラー一面画素当り14bitsを初当てる一面画素当り

$$\begin{aligned} 14 \text{ bits} \times 1024 \times 1024 \\ = 1.468 \times 10^7 \text{ bits} \cdots (10) \end{aligned}$$

必要になる。また、一面画素を1/1000secで処理、記憶するには

$$\begin{aligned} 1 \text{ msec} &= 1024 \times 1024 \times T \\ T &= 9.5367 \times 10^{-10} \text{ sec} \\ 1/T &= 1.0486 \times 10^9 \text{ Hz} \cdots (11) \end{aligned}$$

となり、約1GHz以上のクロックでA/D変換器8、RAM3を動作させる必要がある。このクロックは、パラレル処理で対応することもできる。

RAM3より主メモリ6に転送されたデータは

特開昭62-127976(5)

演算処理部5で二次元FFT(Fast Fourier Transform)される。FFTは、DFT(Discrete Fourier Transform)の一手店である。もともと、RAM3あるいは主メモリ6には、画素ごとのデータ、すなわちDiscreteのデータが入力されているので演算には都合がよい。

DFTは、一次元の信号の場合には、基本的に第2図に示される演算のことである。

第2図および第3図は、本発明による画像記録処理装置の動作を説明するための図であって、第2図は一次元の場合、第3図は二次元の場合を示した図である。

時間領域でNTsec以内の時間存在する関数を $s(t)$ とする(第2図(a)の点線内)。この関数をTsecごとにサンプリングし、かつ、それをNTsecごと繰り返す。これを式で表わすと

$$\{s(t) \cdot (1/T) \sum_{n=0}^{N-1} \delta(t - nT)\} \quad \dots (12)$$

となる。ここで、 $(1/T) \cdot \sum_{n=0}^{N-1} \delta(t - nT)$ は、ディラックの

デルタ関数である。式(12)をフーリエ変換したものがDFTであり、この式(12)より直ちに

$$S(f) = \sum_{n=0}^{N-1} T \cdot s(nT) \cdot \exp(-j2\pi f nT) \quad \dots (13)$$

が得られる。これを、図示したものが第2図(b)である。ただし、第2図(b)では本発明対象である $S(f)$ を、図を単純にするために絶対値で示してある。 $s(t)$ は、存在する時間が T 以内に制限された関数であるので、そのフーリエ変換 $S(f)$ は、無限の帯域に広がってしまう。実際にパラメータを決めるには、第2図(b)より $S(f)$ が $(\pm 1/2T)H$ まで十分に小さくなっているようにサンプリングレート $1/T$ を定める。

DFTを二次元に拡大すると次のようになる。ある二次元の画像関数を $f(x, y)$ とする。

$$\{f(x, y) \cdot (1/x_0) \cdot \sum_{n=0}^{N_x-1} \delta(x - nx_0) \cdot (1/y_0) \cdot \sum_{m=0}^{N_y-1} \delta(y - my_0)\} \quad \dots (14)$$

$$\{[f(x, y) \cdot \sum_{n=0}^{N_x-1} \delta(x - nx_0) \cdot \sum_{m=0}^{N_y-1} \delta(y - my_0)] \cdot \sum_{n=0}^{N_x-1} \delta(x - nx_0) \cdot \sum_{m=0}^{N_y-1} \delta(y - my_0)\} \quad \dots (15)$$

第3図(a)は、 Nx_0 、 My_0 の区間内のみが存在する画像信号 $f(x, y)$ と、その画像信号 $f(x, y)$ が x 軸方向に Nx_0 間隔、 y 軸方向に My_0 間隔の周期で繰り返した x_0 、 y_0 領域(画像)の画像(信号)である。これに二次元DFTを行う空間周波数領域に変換したものが、第3図(b)である。 x 軸方向に $1/x_0$ 、 y 軸方向に $1/y_0$ の区間の周期関数になっている。これらの関係を式で示したものが式(14) (15)である。

もし、画像信号 $f(x, y)$ がポイントが合っていないボケた画像の信号であるならば、DFTで変換された信号 $F(X, Y)$ に対し、ボケのPSFの逆特性となるOTF(Optical Transfer Function) $G(X, Y)$ をかけてボケの補正を行う。目的の描写体までのレンズのPSFを第8図(b) (i)に示すように

$$h(x, y) = (1/2\pi)^2 \cdot \exp[-(x^2 + y^2)/2\sigma^2] \quad \dots (16)$$

とするとボケ補正のOTFは、同じく第8図(d) (f) (i) (m)より

$$G(X, Y) = \exp(-2\pi^2 \sigma^2 X^2) \cdot \exp(-2\pi^2 \sigma^2 Y^2) \quad \dots (17)$$

になる。式(17)よりボケを補正し、ピントを目的の距離に合わせなおすには、空間周波数領域で $F(X, Y) \cdot G(X, Y)$ (18)とすればよい。式(18)を二次元逆DFTを行えば、目的の復元画像(信号)が得られる。

ブレた画像に同じく同様な演算操作で画像を復元できる。

復元の演算を行うには、 $x-y$ 領域でたまたみ積分で行う方法と、空間周波数領域での演算を行う方法が考えられるが、PSFの逆特性の逆フーリエ変換が困難であったり、たまたみ積分で積分計算時間を要することから、空間周波数領域で演算処理を行う。

特開昭62-127976 (6)

ボケやブレの逆特性の関数は、それぞれ
 $\exp(-2\pi^2 \sigma^2 X^2) \quad \exp(-2\pi^2 \sigma^2 Y^2) \quad \dots$
 $(X \neq Y) \quad \sin(\pi X \cdot X) \quad \dots (20)$
 である。 $X \rightarrow \infty$ 、 $Y \rightarrow \infty$ のときには ∞ となり、通常のアナログ回路的な手段では実現が困難であるが、計算機で処理することができる。

(発明の効果)

以上詳しく説明したように、本発明によれば、画像処理装置の光学系によるピント合わせが不要であり、撮映が簡単になる。つまり、今まで不可能であった薄埃像に、任意の被写体にピントを合わせることができる。また、ブレた画面からブレのない元画像を復元することができる。さらに、レンズの収差を補正することができ、逆に、画像にレンズの収差の影響を加えることもできる。さらにまた、画像の特異抽出等の「画像処理」を行うこともできる。

なお、本発明の画像記録処理装置は、ビデオテキスト等、他のメディアにも接続できる。

4. 図面の簡単な説明

システムを説明するための図である。

- | | |
|-----------|-------------|
| 1 … レンズ | 2 … 画像素子 |
| 3 … RAM | 4 … コントロール部 |
| 5 … 演算処理部 | 6 … メモリ |
| 7 … 出力端 | 8 … A/D変換器 |

特許出願人 京セラ株式会社
 代理人 弁護士 井ノ口 義典

第1図は、本発明による画像記録処理装置の実例を示したブロック図である。

第2図および第3図は、本発明による画像記録処理装置の動作を説明するための図であって、第2図は一次元の場合、第3図は二次元の場合を示した図である。

第4図は、本発明の基本原理となる入出力システムを示したブロック図である。

第5図は、本発明の基本原理となる入力信号復元システムの一次元の場合を示したブロック図。


第6図(a)は、前記システムのインパルス応答がガウス関数の例を説明するための図、第6図(b)は、前記システムのインパルス応答が矩形波の例を説明するための図である。

第7図は、二次元的なピントのP.S.F.を説明するための図である。


第8図は、本発明の基本原理となる入力信号復元システムの場合を説明するための図である。

第9図は、本発明の基本原理のブレ画像復元シ

第1図




第2図




特開昭 62-127976 (7)


* 3 図




* 4 図




* 5 図




* 7 図



特開昭62-127976 (B)




★ 8 図



特開昭62-127976 (9)

* 9 図



手 元 光 明 正 補

補正の内容 (特開昭60-268694)

昭和61年 3月25日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

昭和60年 特 許 願 第268694号

2. 発明の名称

画像記録装置

3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

住 所

京セラ株式会社

名 称

4. 代理人

住 所

●160 東京駅前旧伝馬町2丁目4番7号
大塚ビル4F 電話 03-269-1094

氏 名

(75) 井ノ口 義

5. 補正命令の日付

自 発

6. 補正の対象

明 細 書 および 図 面 方式 記号

7. 補正の内容

図面のとおり

(1) 明細書第4頁第9行目の

「 $g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} s(r) \cdot h(x-r) dr$ 」
を「 $g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} s(r) \cdot h(x-r) dr$ 」
に補正する。

(2) 明細書第4頁第19行目の

「 $H(f) (0 \rightarrow h(x))$ 」を
「 $H(f) (0 \rightarrow h(x))$ 」に補正する。

(3) 明細書第5頁第9行目の

「 $\Delta S(f) = 1/H(f) \cdot G(f)$ 」を
「 $\Delta S(f) = 1/H(f) \cdot G(f)$ 」
に補正する。

(4) 明細書第8頁第12行目の「二次元のインパルス」を「二次元のディラックのデルタ関数」に補正する。

(5) 明細書第11頁第8行目の「無限遠の焦点面」を「無限遠の被写体の集合の焦点面」に補正する。

(6) 明細書第12頁第5行目の「無限遠の固定

1-3-75
1-3-75

特開昭62-127976 (10)

焦点を「所画線の被写体に対する固定焦点」に補正する。

(7) 明細書第12頁第5行目の「距離で合焦したとき」を「距離の被写体で合焦したとき」に補正する。

(8) 明細書第12頁第11行目から同第20行目の「 $P(x, y)$ が $\dots = P(x, y) \dots$ 」を以下のとおり補正する。

$$f(x, y) = (1/2 \pi \sigma^2) \dots$$

$$\exp \{ -(x^2 + y^2) / 2 \sigma^2 \} \dots$$

であったとすると、同じボケとなる後ピンの P と P' は

$$h'(x, y) = h(-x, -y)$$

$$= (1/2 \pi \sigma^2) \dots$$

$$\exp \{ -(x^2 + y^2) / 2 \sigma^2 \} \dots$$

$$= h(x, y) \dots$$

(9) 明細書第13頁第5行目の「距離の」を「距離の被写体に対し」に補正する。

(10) 明細書第15頁第17行目から同第20行目の「 $f(x, y) \dots \delta(x, y)$ 」を以下のとおり

補正する。

$$f(x, y) = (1/T) \cdot \delta(x, y)$$

$$\cdot (1/NT) \cdot \delta(x/NT) \dots (12)$$

$$\dots$$

$$= \delta(x(1-hT), y, \delta(x, y))$$

(11) 明細書第16頁第8行目の「 $T = c$ 」を「 $T = sec$ 」に補正する。

(12) 明細書第16頁第17行目から同第20行目の「 $f(x, y) \dots$ 」を以下のとおり補正する。

$$f(x, y) = (1/x_0) \cdot \delta(x/x_0)$$

$$\cdot (1/y_0) \cdot \delta(y/y_0) \dots (14)$$

$$\cdot (1/Mx_0) \cdot \delta(x/Mx_0) \dots (14)$$

$$\cdot (1/My_0) \cdot \delta(y/My_0) \dots (14)$$

(13) 明細書第17頁第7行目の「 x_0, y_0 」を「 x, y 」に補正する。


(14) 明細書第20頁第3行目から同第4行目の「本発明による画像記録処理装置の動作」を「 DFT 」に補正する。

(15) 明細書第20頁第7行目の「基本原理とな


る」を「基本原理を説明する一次元の」に補正する。

(16) 添付図面の第2図(a)、第3図(a)、第4図、第5図、第6図(a)、第7図(a)、第8図、および第9図を別添の第2図(a)、第3図(a)、第4図、第5図、第6図(a)、第7図(a)、第8図、および第9図にそれぞれ補正する。

以 上




第3図




特開昭62-127976 (11)

才 4 図




才 5 図




才 6 図

$$(a) h_1(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}$$




$$(b) h_2(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}$$




特開昭62-127976 (12)

才 7 圖



才 8 圖



才 9 圖

